

PLC-XT25 | PLC-XT20

Brillante idée pour votre entreprise.

SANYO

- Résolution, native : XGA (1 024 x 768)
- Luminosité 4 500 (PLC-XT25), 3 800 (PLC-XT20) lumens ANSI
- Fonction Lens Shift motorisée (vertical/horizontal)
- Connexions professionnelles (5 x BNC, DVI-D)
- Design symétrique
- Silencieux : 30 dB (mode Éco)
- 3 objectifs en option avec système à baïonnette*
- Possibilité de projection vers le haut ou vers le bas (jusqu'à 90°)
- Intégration réseau
- 3 ans de garantie, échange sous 24 h (D, I, F sauf outremer)

* (Optique 0,8 : 1 à partir de 2 007)



PLC-XT25 | PLC-XT20

Brillante idée pour votre entreprise.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	PLC-XT25	PLC-XT20
Catégorie	Business	
Écran	TFT en polysilicium de 3 x 1,0" (4 : 3)	
Lampe	UHP 300 W (LMP-105)	
Luminosité en lumens ANSI	4 500	3 800
Durée de vie des lampes	2 000 h (mode normal), 3 000 h (mode Éco)	
Niveau sonore du ventilateur	30 dB (mode Éco)	
Objectif standard	F = 1,7 – 2,1/f = 33 – 43 mm	
Rapport de projection	1,62 – 2,11 : 1	
Distance de projection	de 1,2 à 10,0 m (un calculateur de distance permettant de déterminer les dimensions d'image et l'éloignement optimum est disponible sur le site www.sanyo.de)	
Taux de contraste	1 000 : 1	800 : 1
Résolution en pixels	1 024 x 768 (XGA)	
Résolution horizontale	800 lignes TV	
Niveau d'éclairage	90 %	
Largeur de bande/Fréquence :	140 MHz, horizontale 15–100 kHz, verticale 50–100 Hz	
Standards vidéo	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N	
Connectique	Entrée 1 : 1 x DVI-I (numérique/HDCP/analogique), 1 x D-Sub15 (RGB) Entrée 2 : 5 x BNC (RGB/Composante/Vidéo) Entrée 3 : 1 x Cinch (composite), 1 x mini-DIN 8 broches (S-vidéo) Audio : 2 x prise stéréo 3,5 mm pour l'entrée 1 et 2, 2 x Cinch (R/L mono) pour l'entrée 3 Retour écran : 1 x D-Sub 15 broches Sortie audio : prise stéréo 3,5 mm (variable) Entrée de contrôle 1 : Mini-DIN 8 broches (RS232) Entrée de contrôle 2 : USB type B	Entrée 1 : 1 x DVI-D (numérique/HDCP), 1 x D-Sub15 (RGB) Entrée 2 : 5 x BNC (RGB/Composante/Vidéo) Entrée 3 : 1 x Cinch (composite), 1 x mini-DIN 8 broches (S-vidéo) Audio : 2 x prise stéréo 3,5 mm pour l'entrée 1 et 2, 2 x Cinch (R/L mono) pour l'entrée 3 Retour écran : 1 x D-Sub 15 broches Sortie audio : prise stéréo 3,5 mm (variable) Entrée de contrôle 1 : Mini-DIN 8 broches (RS232) Entrée de contrôle 2 : USB type B
Fonction audio	1 W mono	
Correction Keystone	verticale +/- 40	
Lens-Shift / ratio H/B	0 à +50 % (vertical) +/-15 % (horizontal)	
Signaux TV	720p/1 035i/1 080i (compatible HDTV)	
Formats supportés	UXGA/W-XGA/S-XGA/XGA/S-VGA/VGA/Mac	
Zoom/Focus	1,3 x motorisé	
Consommation électrique	430 W	
Garantie	3 ans, échange sous 24 h (D, I, F sauf outremer)	
Dimensions (l x h x p)	348 x 156,5 x 444 mm	
Poids	8,7 kg	
Accessoires standard	Manuel d'utilisation, câble d'alimentation, télécommande infrarouge avec pointeur laser et pilotage souris, piles, câble USB (type A et B), câble VGA	
Accessoires en option	PJ-Net Organizer Plus II (POA-PN03)	
Objectifs en option	Téléobjectif (LNS-T10, rapport de projection : 2,12 – 3,46 : 1), Objectif grand angle (LNS-W10, rapport de projection : 1,24 – 1,61 : 1)	



Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Version 09/2006

