

PLC-XP100L

Brillante idée pour un fonctionnement durable.

SANYO

- Adapté à une utilisation prolongée (24 heures/7 jours)
- Luminosité de 6 500 lumens ANSI, taux de contraste de 2 000 : 1
- Matrice inorganique
- 6 objectifs interchangeables
- Intégration réseau (en option) avec caméra de contrôle
- 3 ans de garantie
- Le remplacement automatique du filtre à air réduit les besoins de maintenance
- Design symétrique
- Très silencieux : 32 dB (mode éco)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PLC-XP100L

Catégorie	Professional
Matrices	TFT polysilicium 3 x 1,3" (4 : 3), anorganique
Lampe	330 W NSH (LMP-108)
Luminosité en lumens ANSI	6 500
Durée de vie des lampes	3 000 h (mode éco)/2 000 h (mode normal)
Niveau sonore du ventilateur	32 dB (mode éco)/40 dB (mode normal)
Objectif standard	livré sans objectif*
Rapport de projection	selon l'objectif*
Distance	selon l'objectif*
Taux de contraste	2 000 : 1
Résolution en pixels	1 024 x 768 (XGA)
Résolution horizontale	800 lignes TV
Niveau d'éclairage	90 %
Largeur de bande/Fréquence	180 MHz, horizontale 15–100 kHz, verticale 48–100 Hz
Standards vidéo	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Connexions	Entrée 1 : DVI-D (numérique/HDCP) Entrée 2 : Sub-D 15 (RGB/RGB Périel) ou retour écran Entrée 3 : 5 x BNC (RGBHV/Vidéo/Y-Pb/Cb-Pr/Cr) Entrée 4 : 3 x Cinch (Vidéo/Y-Pb/Cb-Pr/Cr) Entrée 5 : Mini DIN 4 broches (S-Vidéo) ; Audio : Jack stéréo 3,5 mm pour ordinateur Audio : 2 x Cinch (D/G-mono) pour l'entrée vidéo ; Retour écran : Sub-D 15 Entrée de contrôle 1 : Sub-D 9 broches (RS232) Entrée de contrôle 2 : USB type B (souris) Entrée de contrôle 3 : Jack stéréo de 3,5 mm (télécommande par câble)
Correction Keystone	verticale +/- 40°, horizontale +/- 20°
Lens Shift	10 : 0–1 : 1 vertical (pour LNS-S31/LNS-W31A/LNS-T31A/LNS-T32) 1 : 1 vertical (pour LNS-W32) 2 : 3–3 : 2 horizontal (pour LNS-S31/W31A/T31A/T32) 1 : 1 horizontal (pour LNS-W32)
Signaux HDTV	1 080i, 1 035i, 720p, 480p
Formats supportés	U-XGA/S-XGA+/S-XGA/W-XGA/XGA/S-VGA/VGA
Zoom/Focus	selon l'objectif
Consommation électrique/Tension	392 W (mode éco)/490 W (mode normal)/100–240 V
Garantie	3 ans
Dimensions (l x h x p)	370 x 187 x 440 mm
Poids	11,7 kg (sans objectif)
Accessoires standard	Télécommande IR avec fonction souris, piles, manuel d'utilisation, câble informatique (Sub-D 15/Sub-D 15), câble de souris (PS/2, série), câble d'alimentation, code PIN, feuille de bloc léger, adaptateur d'objectif
Accessoires en option	PJ-Net Organizer Plus (POA-PN03), PJ-Net Organizer Plus avec caméra vidéo (POA-PN03C), supports plafond : 15 cm (POA-CM01), 40–70 cm (POA-CM02), 70–110 cm (POA-CM03)
Objectifs	Objectif standard en option : LNS-S31 (rapport de projection : 1,8–2,4 : 1) Objectif standard en option : LNS-S30 (rapport de projection : 1,8–2,4 : 1) Objectif grand angle en option : LNS-W31A (rapport de projection : 1,23–1,78 : 1) Objectif grand angle en option : LNS-W32 (rapport de projection : 0,81 : 1) Télé-objectif en option : LNS-T31A (rapport de projection : 2,31–4,19 : 1) Télé-objectif en option : LNS-T32 (rapport de projection : 4,2–6,0 : 1)

* Un calculateur de distance permettant de déterminer les dimensions d'image et l'éloignement optimum est disponible sur le site www.sanyo.fr



Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Version 07/2007

